

Anleitung zur Pflege für versiegeltes **SYM**-Fertigparkett gemäß DIN 18356

Allgemeines

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden eine besondere Note. Durch die Versiegelung werden sie gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Sachgemäße Pflege und Reinigung bewirken eine lange Nutzungsdauer der Oberfläche und lassen sich mit den von uns empfohlenen Parkettpflege- und Reinigungsmitteln mühelos durchführen.

Die Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Um jedoch dem frühzeitigen Abrieb des Lackes entgegenzuwirken, muss eine regelmäßige Parkettpflege durchgeführt werden. Als optimal hat sich die Pflege gemäß DIN 18356 mit den von uns empfohlenen Pflegemitteln erwiesen.

An Sitzmöbeln empfiehlt sich die Anbringung von Filzgleitern, bei (Büro-)Stühlen mit Laufrollen sollte auf weiche Gummierung geachtet und der Boden durch Unterlagen geschützt werden.

Wichtig ist eine möglichst gleich bleibende Luftfeuchtigkeit. Eine konstante relative Luftfeuchte zwischen 55% und 65% ist sowohl für das Wohlbefinden des Menschen als auch für die Werterhaltung und Beschaffenheit des Holzfußbodens erforderlich.

Dazu sollten Wasserbehälter an den Heizkörpern bzw. Luftbefeuchtungsgeräte bei großen Räumen bzw. Fußbodenheizung eingesetzt werden. Einfache Messgeräte (Hygrometer) ermöglichen die Kontrolle.

Pflegeschritte

1. Erstpflege/Wiedereinpflege

Nach dem Verlegen des Fertigparketts sollte unbedingt eine Erstpflege durchgeführt werden. Mit dem **SYM**-Pflegetuch Staub und Montageverschmutzung entfernen. Danach mit einem Spezialmob LOBACARE-PolishWax hauchdünn auftragen und nach ca. 30 Minuten mit einem weichen Tuch oder maschinell (mit weißem Polierpad) polieren. Diese Pflege sollte bei normaler Beanspruchung zweimal jährlich (bei hoher Beanspruchung öfters!) und nach jeder Grundreinigung (Punkt 3) durchgeführt werden.

2. Unterhaltsreinigung

Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier auf dem Boden und sollten regelmäßig entfernt werden. Staubentfernung bzw. Entfernung von geringfügigem Schmutz mit **SYM**-Pflegetuch auf unserem speziellen Wischwiesel vornehmen. Bei gröberen Verschmutzungen LOBA-CleanFix nebelfeucht aufsprühen und sofort mit dem Spezialmob verteilen und trocknen lassen. Starke Flecken (Teer, Schuhspuren etc.) können partiell mit LOBACARE-Lobalin entfernt werden.

3. Grundreinigung

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit durchzuführen, um vorhandene Wachsschichtenbildung zu entfernen und damit den Boden optisch aufzuwerten. Das wird auch notwendig, wenn der Boden durch zu häufiges Auftragen von Wachs-Politur glatt geworden ist. Dafür wird LOBACARE-Lobalin eingesetzt.

Der Reiniger wird abschnittsweise vorgelegt, der benetzte Boden mit einem Schwamm

bearbeitet und die Schmutzflüssigkeit mit Lappen oder Zellstofftüchern wieder aufgenommen. Es ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.
Nach Abtrocknung muss erneut eine Wiedereinpflge (Punkt 1) vorgenommen werden.
Grundreinigung sollte selten (max. einmal jährlich) vorgenommen werden.